

PRODUKTDETAILS

Lichtfarbe : **3000 - 3200K** (warmweiß)
Lichtleistung : **230 Lumen**
Helligkeit = **ca. 25 Watt** Glühbirne
Hochleistungs-Led : **Osram**
Abstrahlwinkel : **90 x 120 Grad**
Stromverbrauch : **4 Watt**
bis zu **12 Module** in einer Reihenschaltung
Anschluss : **12-24VDC**
Abmessungen : **L 130mm x B 14mm x T 23mm**
Kühlkörper : **eloxiertes Aluminium**
Blenden : **DIN 1.4571 V4A**

IP65



UNIVERSELL

Durch das Vollvergussverfahren in glasklarem UV-stabilisiertem Harz können die LED-Module sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden.



EFFIZIENT

Zur vollflächigen Ausleuchtung eines Weges von 4m Länge und 1,2m Breite genügen lediglich drei Hochleistungsmodule.

EINBAUMÖGLICHKEITEN

Handläufe
Vordächer
Treppenstufen
Schrankenanlagen
Windräder
Haustürgriffe
uvm.

ANWENDUNGSBEREICHE

Treppen
Wege
Hausein-und Aufgänge
Garten
Garageneinfahrten
Bürogebäude
Schulen
Öffentliche Gebäude und Wege
Parkanlagen
Hotels und Gastronomie
Krankenhäuser
Flughäfen
Privatgrundstücke



WANDELBAR

Die austauschbare Blende ermöglicht eine Anpassung an jedes Hohlprofil.